



wypełnienie pod trawę:
mieszanka 70% gleba i 30%
piasek
grass infill: organic topsoil 70%
and sharp sand 30% mixed

wypełnienie kruszywem: dowolny
rodzaj max. do Ø 20mm
gravel infill: any type of gravel up
to Ø 20mm

JAK ZAINSTALOWAĆ HOW TO LAY GRIDS


warstwa wyrównująca 4 cm piasek lub
kruszywo 2-5mm zagęszczona mechanicznie
levelling/bedding layer 4 cm of fine stone
2-5mm or sharp sand well compacted

geowłóknina przepuszczająca optymalnie
typ 100-300 g/m²
permeable geotextile 100-300 g/m²
recommended

warstwa nośna przepuszczalna 20-40 cm najlepiej
kruszywo naturalne łamane 0-31,5 mm zagęszczone
mechanicznie
sub-base/drainage stone layer 20-40 cm natural
gravel of mixed rock origin 0-31.5 mm fully
compacted

geowłóknina przepuszczająca optymalnie typ 100-300 g/m²
jeżeli konieczna
permeable geotextile 100-300 g/m² if required

grunt rodzimy po usunięciu warstwy ze
spadkiem 1-1,5% w kierunku najlepszego
spływu
soil layer excavated 1-1.5%, falling to a
good drainage point



www.installation.info.pl

