



Grasinvulling: een mengsel van organische teelaarde (70%) en (scherp)zand (30%)  
 grass infill: organic topsoil 70% and sharp sand 30% mixed

Grindvulling: elk type grind tot Ø 20 mm  
 gravel infill: any type of gravel up to Ø 20mm

# HOE ROOSTERS INSTALLEREN

## HOW TO LAY GRIDS

Leveling-/onderlaag: 4 cm fijn grind 2-5 of scherp zand, mechanisch sterk verdicht  
 levelling/bedding layer 4 cm of fine stone 2-5mm or sharp sand well compacted

Waterdoorlatend geotextiel 100-300 g/m<sup>2</sup> aanbevolen  
 permeable geotextile 100-300 g/m<sup>2</sup> recommended

Waterdoorlatende funderingslaag: 20-40 cm natuurlijk grind van gemengd gesteente van 0-31,5 mm, mechanisch sterk verdicht  
 sub-base/drainage stone layer 20-40 cm natural gravel of mixed rock origin 0-31.5 mm fully compacted

Waterdoorlatend geotextiel 100-300 g/m<sup>2</sup> indien nodig  
 permeable geotextile 100-300 g/m<sup>2</sup> if required

Grondlaag afgegraven 1-1,5% dalend, tot een goed drainagepunt  
 soil layer excavated 1-1.5%, falling to a good drainage point



[www.installation.info.pl](http://www.installation.info.pl)

